




OCHRANNÁ PRACOVNÍ OBUV			
VÝROBCE:	EJENDALS AB	EJENDALS AB	EJENDALS AB
Model/číslo výrobku	JALAS® EXALTER 9518	JALAS® E-SPORT 1615	JALAS® ZENIT 1718
Vhodný způsob použití	pro vnitřní prostředí s nebezpečím penetrace podešve ostrým předmětem, pro prostředí s teplem povrchem	pro vnitřní i vnější prostředí s nebezpečím penetrace podešve ostrým předmětem	pro celoroční použití, uvnitř i venku s nebezpečím penetrace podešve ostrým předmětem
Na trhu od			
Splňuje následující normy/předpisy	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Ochranný stupeň podle EN ISO 20345	S1P SRC HRO	S3 SRC CI	S3 SRC
K dispozici v těchto barvách	černá	černá s červenou	černá s červenou
V těchto velikostech	36 - 47	36 - 47	36 - 47
Způsob zapínání (uzávěru) obuvi	tkaničky	tkaničky	Boa® systém
Vnější materiál	syntetická kůže	PU povrstvená kůže, štipaná kůže	PU povrstvená kůže, štipaná kůže
Vnitřní materiál	hygienický polyamid	polyester, polyamid	polyester, polyamid
Vlastnosti vnitřního materiálu	antibakteriální vlákna - eliminují vznik zápachu, podporuje proudění vzduchu	podporuje proudění vzduchu	podporuje proudění vzduchu
Vlastnosti stélky (vločky) obuvi	anatomická, perforovaná přední část, absorpční zóny v přední i zadní části stélky z materiálu PORON® XRD®	Perforovaná přední část, absorpční zóny v přední i zadní části stélky z materiálu Ergothan	anatomická, perforovaná přední část, absorpční zóny v přední i zadní části stélky z materiálu PORON® XRD®,
Tlumič faktor	PORON® XRD® (o 80 % lepší absorpce energie oproti požadavku normy)	Ergothan (o 50% lepší absorpce energie oproti požadavku normy)	PORON® XRD® (o 50 % lepší absorpce energie oproti požadavku normy)
Materiál podešve	PU/gumová podešev (Vibram®) s integrovaným stabilizátorem	PU podešev s integrovaným stabilizátorem	PU/RPU podešev (extrémní přilnavost k různým povrchům)
Tloušťka profilu podešve			
Další vlastnosti podešve	výborný grip za sucha i za mokra, nízká hmotnost, odolná vyšším teplotám - 300 °C, odolná oleji, antistatická, ESD,	velmi lehká, odolná oleji, antistatická, ESD,	výborný grip za sucha i za mokra, nízká hmotnost, zvýšená ochrana špičky, odolná oleji, antistatická, ESD,
Odolnost proti kontakt. teple do ... °C	300 °C		
Odolnost proti chemikáliím			
Antistatická	ano	ano	ano
Tepelná izolace			
Izolace proti chladu			
Pevná ochrana prstů	hliníková tužinka	hliníková tužinka	hliníková tužinka
Další vlastnosti			
Adresa distributora	EJENDALS AB Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden	EJENDALS AB Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden	EJENDALS AB Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Telefon	+46 247 360 00	+46 247 360 00	+46 247 360 00
E-mail	info@ejendals.com	info@ejendals.com	info@ejendals.com
Internet	www.ejendals.com	www.ejendals.com	www.ejendals.com