

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU			
VÝROBCE	3M	3M	3M
Model	3M™ Peltor™ X1	3M™ Peltor™ X2	3M™ Peltor™ X3
Produkt na trhu od	2013	2013	2013
Testován podle normy	EN352-1, EN352-3	EN352-1, EN352-3	EN352-1, EN352-3
Tlumení hluku (SNR) v dB	27	31	33
Vysoká frekvence v dB	32	34	35
Střední frekvence	24	29	30
Nízká frekvence	16	20	25
Materiál těsnícího polštářku	PU pěna a PVC	PU pěna a PVC	PU pěna a PVC
Těsnící polštářek vyměnitelný	ano	ano	ano
Tlak na ušní boltce po nasazení (N)	Optimální	Optimální	Optimální
Barvy mušlí	šedo-zelená	šedo-žlutá	šedo-červená
Hmotnost	184 g	220 g	245 g
Upevňovací zařízení pro aplikaci na průmyslových přilbách	ano	ano	ano
Možné doplnění komunikačním zařízením - pokud ano, jakým:	ne	ne	ne
Dodatečně vestavěné radio	ne	ne	ne
Aktivní ochrana sluchu: mechanické nebo elektronické ventily pro tlumení různých hladin hlukových impulsů	pasivní ochrana sluchu	pasivní ochrana sluchu	pasivní ochrana sluchu
Další vlastnosti/zvláštnosti	Štíhlé mušle pro dobrý útulum, pro požadavky většiny průmyslových aplikací. Lehká konstrukce, jednoduché barevné rozlišení: zelená barva - první úroveň útulumu v rámci této řady. Varianta s náhlavním páskem je elektricky izolovaná.	Štíhlé mušle pro dobrý útulum pro požadavky většiny průmyslových aplikací. Lehká konstrukce, žlutá barva - pro střední až vysoký útulum. Varianta s náhlavním páskem je elektricky izolovaná.	Vysoký útulum při jednoduché konstrukci mušle. Lehká a štíhlá konstrukce, červená barva pro snadnou identifikaci a použití v prostředích se silným hlukem. Varianta s náhlavním páskem je elektricky izolovaná.
Adresa firmy	3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4	3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4	3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4
Telefon	848 100 303	848 100 303	848 100 303
E-mail	ivecerova.cw@mmm.com	ivecerova.cw@mmm.com	ivecerova.cw@mmm.com
Internet	www.3MSafetyportal.cz	www.3MSafetyportal.cz	www.3MSafetyportal.cz